Kerbwand element met draadafsluiting type bekaert h 1,5m
Te beplanten met Hedera helix 'Plattensee' klimop
Moot: 40-60_4-6l

Tilia europea 'Pallida' Keizerlinde op steunpaalconstructie om de 3m
Moot: 18-20
Stamhoogte: 180cm
Kroongeleiderstand (horizontale geleiders): ledere 30cm (5x)

Pelbuizen als sturing bemalling

Zone voor tussentijdse grondstapeling
(Zone zal worden ontruimd voordat aannemelijk uitvoering van het project)

OV-Ean
Kabels liggen op 0,5m van voetweg

Gesl.D.-ø110-PE-Ean

Huidige steenslagverharding
te vervangen door grindgazon binnen de grenzen van het verkhof

Amplanten van 3 "Quercus palustris"
Moersaek (maat: 18-20) op Kerkhof
Locatie nog te bepalen door gemeenten

OV-Ean
Kabels liggen op 0,7m van voetweg

Monitoringspelbuizen te plaatsen

MS-Ean

Tel-Tel

WLT-2680-S-Vlv

Gesl.D.-ø400-S-Ean

ø400

Hoog te rooien

Ophoogpomp

Afdekplaat

KS-schakelkast

Afdekplaat

afdoppunt regenwater te voorzien

Dompelpleiding

Pelbuizen als sturing bemalling

Hoog te rooien
afgeduikt te verwijderen

Huidige steenslagverharding te vervangen door grindgazon binnen de grenzen van het verkhof

Zone voor tussentijdse grondstapeling

Huidige steenslagverharding te vervangen door grindgazon binnen de grenzen van het verkhof

Tel-Tel

Tel-Tel

Wat-2680-S-Vlv

Gesl.D.-ø150-FIT-Ean

MS-Ean

OV-Ean

Drainerend(R2-R1)
21m-C80PVC-5.0mm/m

Drainerend(R3-R1)
37m-C160PVC-5.0mm/m

Drainerend(R4-R3)
12m-C80PVC-3.0mm/m

Drainerend(R19-R20)
30m-C80PVC-1.0mm/m-Drainage(prive)

Drainerend(R18-R8)
37m-C80PVC-1.0mm/m-Drainage(prive)

Drainerend(R1-PS1)
9m-C200PVC-4.0mm/m

(R20-R9)
12m-C80PVC-16.0mm/m-Drainage(prive)

(R8-R20)
23m-C80PVC-20.0mm/m

Drainerend(R9-R8)
24m-C80PVC-1.0mm/m

(R11-R8)
37m-C200PVC-20.0mm/m

Drainerend(R13-R11)
25m-C80PVC-1.0mm/m

Drainerend(R12-R11)
24m-C80PVC-1.0mm/m

Drainerend(R17-R11)
37m-C80PVC-1.0mm/m-Drainage(prive)

Drainerend(R5-R1)
33m-C160PVC-11.5mm/m

Drainerend(R6-R14)
84m-C160PVC-14.0mm/m

Drainerend(R14-R5)
5m-C160PVC-15.0mm/m

Drainerend(R15-R6)
12m-C160PVC-10.0mm/m

Drainerend(R7-R15)
10m-C160PVC-10.0mm/m

DUKER-DN110-40PE(PE100-SDR17 PN 10)
123m

R1 MV:53.36 o:52.86 b:52.54 x:52.36
R2 MV:53.52 52.84
R3 MV:53.43 o:53.04 b:52.54 x:52.34
R4 MV:53.44 52.60
R5 MV:54.04 o:53.71 x:53.11
R6 MV:54.98 o:54.13 x:54.12
R7 MV:55.08 54.34
R8 MV:54.66 o:53.41 b:52.86 c:53.43 x:53.43
R9 MV:54.49 53.45
R10 MV:54.64 52.88
R11 MV:55.53 o:54.16 b:54.16 c:54.16 x:54.16
R12 MV:55.23 54.18
R13 MV:55.38 54.18
R14 MV:54.03 o:53.71 x:53.17
R15 MV:55.00 o:54.24 x:54.24
R16 MV:55.25 o:54.25 x:53.11
R17 MV:55.08 54.19
R18 MV:55.53 53.41
R19 MV:54.58 53.45
R20 MV:53.92 o:52.86 b:52.86 x:52.86

PVC ø80

Ø1.00
Ø1.12
3.00
5.00

55.97
55.90
55.91

ø400

55.96
56.09
56.02